

## Тест по теме «Виды обработки нижнего среза брюк»

### 1. Каким швом можно обработать нижний срез брюк?

- а) швом вподгибку с закрытым срезом
- б) стачным швом
- в) двойным швом.

### 2. Временное закрепление ручной строчкой подогнутого края детали – это:

- а) выметывание;
- б) заметывание;
- в) приметывание.

### 3. От чего зависит выбор обработки нижнего среза изделия?

- а) от толщины ткани и осыпаемости;
- б) от цвета ткани;
- в) от нити переплетения.

### 4. При обработке прямых и закругленных срезов машинной строчкой ширина подгиба равна:

- а) 5-6 см;
- б) 1-1,5 см;
- в) 3-10см.

### 5. Перечислите способы обработки нижнего среза изделия:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_.

## Тест по теме «Пошив юбки»

### *Определите правильную последовательность технологических операций*

#### **1. При изготовлении юбки:**

а) раскрой ткани; б) подготовка деталей кроя к обработке; в) исправление недочетов после примерки; г) отделка и окончательная обработка юбки; д) подготовка ткани к раскрою; е) подготовка юбки к примерке; ж) обработка юбки после примерки: обработка застежки, притачного пояса, верхнего и нижнего срезов юбки; з) примерка.

#### **2. При изготовлении прямой юбки:**

а) обработать притачной пояс; б) втачать застежку – молнию; в) наметать и выполнить обметочную петлю, пришить пуговицу; г) стачать вытачки, боковые стороны юбки, обметать срезы; д) притачать пояс к юбке; е) отутюжить изделие; ж) обработать низ изделия.

#### **3. При изготовлении юбки "полусолнце":**

а) обработать пояс по объему талии; б) обработать низ юбки; в) стачать боковые стороны юбки; г) наметать и выполнить обметочную петлю, пришить пуговицу; д) обметать срезы; е) притачать пояс к юбке; ж) окончательная отделка, утюжка изделия; з) втачать застежку – молнию.

#### **4. При изготовлении юбки на кокетке:**

а) стачать боковые стороны юбки, оставив свободным место для застежки - молнии, обметать срезы; б) втачать застежку - молнию; в) собрать на сборку нижнюю часть юбки по размеру кокетки; г) обработать подкройной пояс; д) обработать низ изделия; е) притачать пояс к юбке; ж) окончательная отделка, влажно-тепловая обработка юбки; з) притачать кокетку к нижней части юбки, обметать срезы.

#### **5. При обработке верхнего среза юбки поясом:**

а) приметать и притачать пояс;  
б) отогнуть пояс и припуск шва вверх и выметать по сгибу;  
в) настроить пояс на расстоянии 0,1–0,2 см;  
г) на левом конце пояса пришить пуговицу;  
д) наложить пояс подпоясом на изнаночную сторону юбки, совмещая контрольные и приколоть;  
е) вывернуть юбку на лицевую сторону, подогнуть отрезной край пояса внутрь на 1 см и наметать, закрывая шов пристачивания

#### **6. Способы обработки вытачек:**

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Заутюжить к середине детали;  | а) шерстяная ткань большой плотности; |
| 2. С изнаночной стороны разложить вытачку на две стороны, заутюжить;             | б) хлопчатобумажная, шелковая ткань;  |
| 3. Разрезать посередине, разложить на две стороны, разутюжить, обработать срезы. | в) шерстяная ткань средней плотности. |

#### **7. Вытачки обрабатывают:**

